



Porta blindata modello BASIC

Caratteristiche tecniche e dotazioni di base

- ► Telaio in lamiera d'acciaio spessore 20/10 verniciato testa di moro
- Anta con doppia lamiera spessore 12/10con tre omega di rinforzo verticale e due profili orizzontali, antitorsione saldati tra loro
- ► Serratura a cilindro Europeo
- Deviatori superiori ed inferiori a leva zincati
- ► Cerniere su cuscinetti a sfera in acciaio pieno
- ► N°4 strappi nikelati
- ► Reggi pannelli in lamiera spessore 10/10 colore testa di moro
- ► Guarnizione perimetrale di battuta applicata sul telaio
- Rivestimento interno ed esterno con pannello spessore 7mm
- Antispiffero, pomolo, maniglia interna e occhiolino
- Passetto notturno o limitatore d'apertura



LUCE UTILE	ALTEZZA	INGOMBRO MAX	MURO GREZZO
830 mm	2100 mm	970 x 2170 mm	1000 x 2200 mm
890 mm	2100 mm	1030 x 2170 mm	1060 x 2200 mm

Sezioni





LUCE UTILE	ALTEZZA	INGOMBRO MAX	MURO GREZZO
830 mm	2100 mm	970 x 2170 mm	1000 x 2200 mm
890 mm	2100 mm	1030 x 2170 mm	1060 x 2200 mm

Rivestimenti MASSELLO












ne Raf

Rivestimenti PANTOGRAFATI













Rivestimenti/ALLUMINIO



1400









1400

Rivestimenti////IERNI











Amministrazione: amministrazione@metalsud.info

Ufficio tecnico commerciale: tecnicocommerciale@metalsud.info

www.metalsud.info